



Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej

"HYDRO-TOP" Sp. z o.o.

67-120 Koźuchów, ul. Koszarowa 12

TEL.: +48 68 355 3989, Fax: +48 68 355 3600



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 165/2017

1.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	P54500100C Właz kl.D400 Feniks, żelbet, bez wentylacji, okrągły, wolny prześwit 600 mm, z wkładką amortyzującą TOPPREN, wysokość 110 mm
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego	Właz EN124:2000 D400-2/2-600-W-CR
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Grupa 4 - (min. kl. D400) jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	DZTO Hydro-Top Sp. z o.o. Ul. Koszarowa 12 67-120 Koźuchów Kody zakładów produkcyjnych: 021, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034 ¹⁾
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	1
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	Polska Norma wyrobu:	PN EN 124:2000
	nazwa akredytowanego laboratorium:	Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
	numer akredytacji:	AB023



8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	
	Klasa odporności na ogień:	A1
	Powierzchnia nośna korpusu:	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$
	Siła nośna:	400 kN
	Trwałe odkształcenie:	$\leq 1,2 \text{ mm}$
	Zabezpieczenie pokrywy/kraty w korpusie:	Masa na jednostkę powierzchni
	Bezpieczeństwo dzieci:	Masa na jednostkę powierzchni
	Odporność na poślizg:	Powierzchnia betonowana nie szlifowana/polerowana
	Badanie siły nośnej i trwałego odkształcenia:	Ocena pozytywna
	Badanie siły otwierania mechanizmu zabezpieczającego:	Ocena pozytywna
	Badanie odporności na poślizg:	Ocena pozytywna
	Badanie bezpieczeństwa dzieci:	Ocena pozytywna
9.	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.	

Kozuchów, 23 maja 2017 r.

Miejsce i data

Podpis wystawiającego
Marek Prządka
Direktor

¹⁾ Ze względu na zachowanie tajemnicy handlowej miejsca produkcji podawane są w formie kodów. Kody znane są jednostce certyfikującej i udostępniane na żądanie organów kontrolnych