



Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna I/333

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

- I/333

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- Wyrób asfaltowy do izolacji przeciwwodnej, przeciwilgociowej.

3. Producent:

TES Spółka z o.o Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
tel. 41 317 19 86 fax 41 307 28 87
e-mail: tes@tesniwki.com.pl

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

- izolacja przeciwilgociowa, przeciwwodna 2+

5. Norma zharmonizowana:

- PN-EN 13969:2006+PN-EN 13969:2006/A1:2007

Jednostka Notyfikowana

- INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICICTWA SKALNEGO W KATOWICACH
Jednostka Notyfikowana nr 1454

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DoP 15/2/14

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD	PN-EN 13969:2006+PN-EN 13969:2006/A1:2007
Reakcja na ogień	NPD	
Wodoszczelność	2kPa spełnienie wymagań	
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca : kierunek wzdłuż 200 ± 50 N/50mm kierunek poprzek 150 ± 50 N/50mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej. kierunek wzdłuż 2 ± 1% kierunek poprzek 2 ± 1%	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
Odporność :	na obciążenie statyczne 20kg brak perforacji na uderzenie h=200 brak perforacji metoda A	
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem	kierunek wzdłuż 80±30N kierunek w poprzek 80±30N	
Wytrzymałość :	złączy na oddzieranie NPD złączy na ścinanie zakład podłużny 350±100 N/50mm zakład poprzeczny 450±100 N/50mm	
Trwałość:	Odporność na spływanie po starzeniu sztucznym NPD	
Giętkość w niskiej w temperaturze	0°C	
Substancje niebezpieczne	spełnienie wymagań.	

Wyrób nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

Niwki Daleszyckie 2014.04.22

W imieniu producenta podpisał :

Pełnomocnik d/s jakości

Jadwiga Oszczepalska

