



| | | |
|--|---|--|
| Wyrób: | Właz kl. D400, bez wentylacji, okrągły, wolny prześwit 600, pokrywa z wypełnieniem betonowym, korpus do zawalcowania z wkładką TOPPREN | |
| Masa kompletu: | 113 kg | |
| Indeks katalogowy: | P245001100G | |
| Korpus: | -masa | 35 kg |
| | -materiał | żeliwo sferoidalne GGG50 |
| | -wysokość | 175 mm |
| | -średnica zewn. | 830 mm |
| Pokrywa: | -masa | 78 kg |
| | -materiał | żeliwo sferoidalne GGG50 beton C35/45 |
| | -głębokość osadzenia | 28,5 mm + 26,5 mm |
| | -średnica zewn. | 642 mm |
| Certyfikat: | ITB-0390/W | |
| Zastosowanie wg PN EN 124:2000: | Grupa 4 - (min. Klasa D 400) jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych | |



DZTO „HYDRO-TOP” Sp. z o. o. ; ul. Koszarowa 12 ; 67-120 Kozuchów;
Tel. /68/ 355 3989, Fax /68/ 355 3600

info@dzto.pl