

Link do produktu: <https://megablach.pl/corotop-membrana-dachowa-smart-115-gm2-75m2-p-3154.html>

COROTOP Membrana Dachowa SMART 115 g/m² - 75m²

Cena	245,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	9A06-877B8
Producent	COROTOP

Opis produktu

Corotop® SMART 115

Produkt charakteryzuje się wydłużoną trwałością w porównaniu do innych membran o niskich gramaturach. Nie wymaga tworzenia szczeliny wentylacyjnej między membraną, a izolacją termiczną. Użyta włóknina zabezpiecza film funkcyjny przed działaniem czynników zewnętrznych oraz zapewnia wyższą odporność mechaniczną. Stabilizowany przed degradującym działaniem promieni UV. Do stosowania wyłącznie na dachy o niepełnym deskowaniu.

Zastosowanie:

- membrana przeznaczona na dachy z niepełnym deskowaniem
- wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych
- do większości typów pokryć dachowych, a w szczególności pod dachówki betonowe i blachodachówki

Zalety:

- minimalizuje ubytki ciepła
- chroni termoizolację przed zawilgoceniem
- produkt trójwarstwowy o wysokiej trwałości

	Dane techniczne	
Reakcja na ogień		klasa E
Odporność na przesiąkanie wody		klasa W1
wzdłuż	Wytrzymałość	250 [N/50mm]
w poprzek		150 [N/50mm]
wzdłuż	Wydłużenia	80 [%]
w poprzek		120 [%]
wzdłuż	Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem	120 [N]

w poprzek		150 [N]
Giętkość w niskiej temperaturze		-40 [°C]
Odporność na przesiąkanie wody	Sztuczne starzenie	klasa W1
wzdłuż	Wytrzymałość	≥80 [%]
w poprzek		≥80 [%]
wzdłuż	Wydłużenia	≥60 [%]
w poprzek		≥60 [%]
Gramatura		115 [g/m ²]
Współczynnik oporu dyfuzyjnego		0,02 Sd [m]

Corotop® SMART 115

Produkt charakteryzuje się wydłużoną trwałością w porównaniu do innych membran o niskich gramaturach. Nie wymaga tworzenia szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną. Użyta włóknina zabezpiecza film funkcyjny przed działaniem czynników zewnętrznych oraz zapewnia wyższą odporność mechaniczną. Stabilizowany przed degradującym działaniem promieni UV.

Zastosowanie:

- membrana przeznaczona na dachy z niepełnym deskowaniem
- wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych
- do większości typów pokryć dachowych, a w szczególności pod dachówki betonowe i blachodachówki

Zalety:

- minimalizuje ubytki ciepła
- chroni termoizolację przed zawilgoceniem
- produkt trójwarstwowy o wysokiej trwałości



GRAMATURA
115 g/m²



REAKCJA NA OGIEN
KLASA E



WARTOŚĆ SD
0,02 m



ODPORNOŚĆ NA
PRZEŚIĄKANIE WODY
KLASA W1



ODPORNOŚĆ NA UV
3 MIESIĄCE



WYTRZYMAŁOŚĆ
NA ROZDZIERANIE GWOŹDZIEM
WZDŁUŻ / W POPRZEK: 140 N / 160 N

Nazwa	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® SMART 115	1,5m x 50mb = 75m ²	czarno-biały	33 rolki

