



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 26/2016

1.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	P5430000A Właz B125, żeliwny z wypełnieniem betonowym, korpus żeliwny H80mm, wolny prześwit 600mm, okrągły EN124
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego	Właz EN 124:2000 (B125 – 2/2 – 600 – W – CR)
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Zwieńczenie wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	DZTO Hydro-Top Sp. z o.o. Ul. Koszarowa 12 67-120 Kozuchów Kody zakładów produkcyjnych: 021, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034 ¹⁾
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	1
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	Polska Norma wyrobu:	PN EN 124:2000
	nazwa akredytowanego laboratorium:	Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa
	numer akredytacji:	AC 020



Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej

"HYDRO-TOP" Sp. z o.o.

67-120 Kozuchów, ul. Koszarowa 12

TEL.: +48-68-355 3989, FAX: +48-68-355 3600



8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	
	Klasa odporności na ogień:	A1
	Powierzchnia nośna korpusu:	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$
	Siła nośna:	125 kN
	Trwałe odkształcenie:	$\leq 3 \text{ mm}$
	Zabezpieczenie pokrywy/kraty w korpusie:	Masa na jednostkę powierzchni (EN 124:2015 E1 pkt. 6.6b 1) wartość masy na powierzchni 200kg/m ³
	Bezpieczeństwo dzieci:	Masa na jednostkę powierzchni
	Odporność na poślizg:	Powierzchnia betonowa nie szlifowana/polerowana (EN 124-1:2015 Pkt. 7.4.2.a)
	Badanie siły nośnej i trwałego odkształcenia:	Ocena pozytywna
	Badanie siły otwierania mechanizmu zabezpieczającego	Ocena pozytywna
	Badanie odporności na poślizg	Ocena pozytywna
	Badanie bezpieczeństwa dzieci	Ocena pozytywna
9.	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.	

 **Dolnośląskie Zakłady Techniki
Odwodnieniowej Hydro-Top sp. z o.o.**

ul. Koszarowa 12 • 67-120 Kozuchów
tel. (68) 355 39 89 • fax (68) 355 36 00
NIP 924-16-57-195 • KRS 0000103824 • Regon 971216366

Kozuchów, 02.01.2017 r.

Miejsce i data

Podpis wystawiającego
Marek Prządka
Direktor

¹⁾ Ze względu na zachowanie tajemnicy handlowej miejsca produkcji podawane są w formie kodów. Kody znane są jednostce certyfikującej i udostępniane na żądanie organów kontrolnych