

BIELANIT, ECO BIAŁA, EXTRA

FARBY AKRYLOWE DO MALOWANIA WEWNĄTRZ

Przeznaczenie:

Wodorozcieńczalne farby akrylowe przeznaczone do malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Dają jednorodne, dobrze kryjące, matowe, śnieżnobiałe powłoki przepuszczalne dla par i gazów („oddychanie” ścian).

Mogą być stosowane na różnorodne materiały budowlane, takie jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), beton, cegły, gips, po odpowiednim zagruntowaniu - drewno i materiały drewnopochodne, tapety papierowe, w tym na tzw. rauhfażę, dając gładkie, elastyczne powłoki.

ECO BIAŁA i EXTRA nie są odporne na zmywanie. EXTRA jest ekonomiczną farbą do wymalowań mniej wymagających. W przypadku farby BIELANIT zabrudzone powłoki można oczyścić przez lekkie przetarcie wilgotną szmatką. BIELANIT posiada najlepsze krycie i jest najbardziej odporna ze wszystkich powyższych farb.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

Farby wewnętrzne są farbami gotowymi do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych.

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płyty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką BIEL-PUTZ lub FILLER, większe -gipsem lub zaprawą cementową. Niespójne lub chłonne podłoże należy zagruntować preparatem akrylowym BIEL-GRUNT lub GRUNDER, co znacznie podniesie trwałość pokrycia.

- dostępne kolory: biały, oraz BIELANIT również pastelowe kolory wg kart NCS lub RAL.
- malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem,
- stosować i przechowywać w temp.: +5÷35°C
- czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godzin,
- zalecana ilość warstw: 1-2, w przypadku kolorowych 2-3,
- wydajność: 8-10 m²/litr,
- gęstość wg PN-82/C-81551:
 - BIELANIT 1,5 g / cm³,
 - ECO BIAŁA 1,4 g / cm³,
 - EXTRA 1,5 g / cm³,
- farba rodzaj T (odporna na tarcie na sucho),
- wartość pH : 8÷9,
- mycie narzędzi i rozcieńczanie - woda wodociągowa,
- umożliwia „oddychanie” ścian,
- posiadają Atesty Higieniczne PZH,
- kat. A/a/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii: 30 g / l. wyrób zawiera < 30 g / l.
- gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na wieczku.
- opakowania: BIELANIT: 1 litr, 3 litry, 5 litrów, 10 litrów,
pozostałe farby: 5 litrów, 10 litrów.



Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.