

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 2/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **2002 EPDM**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do odcinania przepływu w instalacjach wody pitnej i innych płynów obojętnych chemicznie.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Fabryka Armatur JAFAR S.A., 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12, zakład produkcyjny: 38-207 Przysieki, Przysieki 87**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna: Nie dotyczy.
- 7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa”.
Instytut Odlewnictwa
Biuro Certyfikacji i Normalizacji nr AC030
Certyfikat nr CW-ZKP-29/15
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy.
- 7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy.
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał korpusu	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15	PN-EN 1563:2012
Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA	16 bar	PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
Maksymalne ciśnienie dopuszczalne PEA	20 bar	
Dopuszczalne ciśnienie próbne PMA	25 bar	
Średnica nominalna DN	DN32 – DN600	
Połączenia kołnierzowe	PN16	PN-EN 1092-2:1999
Długość zabudowy	Zabudowa długa, szereg 15	PN-EN 558+A1:2012

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklaramy właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Jasło, 02.01.2017

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
d/s Systemu Zarządzania Jakością
KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI

Mirosław Jurkowski