

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 01103-17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

### Folia izolacyjna z PVC GEOFOL / SECCO

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej w budynkach, w tym izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych zgodnie z PN-EN 13967:2012 Typ A, Typ T

3. Producent: CB S.A., ul. Ozimska 2a ,46-053 Chrzastowice

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości: system 2+

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN EN 13967:2012 „Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -Definicje i właściwości.”

Jednostka notyfikowana:

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 1488


6. Deklarowane własności użytkowe:

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI   | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE                              | ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                       |
|--|---|--|
| Reakcja na ogień   | klasa F   | -<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>PN-EN 13967:2012<br>(EN 13967:2012) |
| Wodoszczelność (2kPa/24h ; 60kPa/24h)                              | Wodoszczelny                                      |  |
| Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek         | ≥ 50 N  |  |
| Wytrzymałość złącza na ścianie                                     | NPD   |  |
| Odporność na uderzenie   | Brak perforacji przy h=300 mm                     |  |
| Maksymalna siła rozciągająca: wzdłuż / w poprzek                   | ≥ 200, 150 N/50mm                                 |  |
| Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / w poprzek                        | ≥ 50%   |  |
| Odporność na obciążenie statyczne                                  | Brak perforacji przy obciążeniu 20kg i mniejszych |  |
| Wodoszczelność po sztucznym starzeniu (70°C/12tygodni) (60kPa/24h) | Wodoszczelny                                      |  |
| Wodoszczelność po działaniu chemikaliów (60kPa/24h)                | Wodoszczelny                                      |  |
| Substancje niebezpieczne   | NPD   |  |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Piotr Górski – Członek zarządu



(imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej)

Chrzastowice, dn. 31.12.2017  
(data i miejsce wystawienia)