



GreenMALT ONE

**DOMIESZKA DO PRODUKCJI ZAPRAW
BUDOWLANYCH Z ZASTOSOWANIEM
SPOIW NISKOEMISYJNYCH**

**KOMPATYBILNY
ZE WSZYSTKIMI
RODZAJAMI
CEMENTU**

**NISKIE ZUŻYCIE
W STOSUNKU DO
KONKURENCJI**

**POLECANY DO
NISKOEMISYJNYCH
ZAPRAW**

**PRODUKT ZGODNY Z NORMĄ
EN 934-3**

Właściwości przygotowanej zaprawy:

- Doskonała urabialność zaprawy w długim okresie czasu
- Zwiększenie przyczepności zaprawy do podłoża
- Zapobiega efektowi wydzielania wody z zaprawy
- Minimalizuje ryzyko tworzenia wykwitów węglanowych
- Minimalizuje ryzyko mikrospekkań/pęknięć



REKOMENDOWANE DOZOWANIE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU SPOIWA [ML/WOREK 25 KG]

Cement		Zakres	
		od	do
CZERWONY	CEM I	10	40
CZERWONY+	CEM II/A	30	70
Vertua Plus	CEM II/A	30	70
Vertua Ultra	CEM II/B	60	120
NIEBIESKI	CEM II/C-M	100	180

**DO WSZYSTKICH KLAS
WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH
ZAPRAW**

Zastosowanie:

- ✓ Zaprawy murarskie do każdego rodzaju materiału – bloczki betonowe, beton komórkowy, silikaty, cegły ceramiczne
- ✓ Zaprawy tynkarskie do wewnątrz i na zewnątrz

Optymalny zakres temperatur
stosowania:

od **+5°C** do **+25°C**

Zeskanuj,
by dowiedzieć się więcej

