

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 17TP/KO-UA50/39/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

UA-50

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Patrz specyfikacja techniczna produktu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania wzmocnień ścian w systemach zabudowy wewnątrz z płytami gipsowo-kartonowymi.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

BUDMAT

Bogdan Więcek, Otolińska 25,
09-407 Płock

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System oceny 4

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Trwałości i Ochrony Budowli - NO-2/819/A/2008
Certyfikat Zgodności Nr ITB-1571/W

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

PN-EN14195 – Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1	Reakcja na ogień	Euroklasa A1
2	Granica plastyczności	180.N/mm ²
3	Materiał	DX51D
4	Grubość blachy	1,75; 2,00;
5	Wymiary	40/48,8/40
6	Rodzaj powłoki	od Z100 do Z275 g/m ²

Tolerancje wymiarowe dla wyrobów określone są w PN-EN 14195

7. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 3 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 6

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta. W imieniu producenta podpisał:


Andrzej Marciniak
Kierownik Oddziału Profilowania Blach
.....
Podpis osoby upoważnionej