

## Karta Techniczna wyrobu

Edycja: 2017/07/27

### 1. Nazwa wyrobu:

Zestaw uszczelniający (B870799, B870800)

### 2. Przeznaczenie produktu:

Uszczelnianie połączeń gwintowych instalacji wodnych, gazowych, C.O. i sprężonego powietrza. Nie stosować w instalacjach tlenowych.

### 3. Charakterystyka wyrobu:

#### Pasta do gwintów GB1

- stosować z pakułami Inianymi

- instalacje wodne:

wytrzymałość na temp. od -20°C do 175°C, ciśnienie do 7 barów

- instalacje gazowe:

wytrzymałość na temp. od -20°C do 70°C, ciśnienie do 5 barów

- instalacje sprężonego powietrza:

wytrzymałość na ciśnienie do 16 barów

- nie wysycha, pozwala na łatwy późniejszy demontaż

- chroni gwinty przed korozją

- nie podrażnia skóry dłoni

#### Pakuły Iniane

- materiał:

len czesany

- postać:

warkocz

### 4. Sposób użycia:

- zarysować gwint

- posmarować niewielką ilością pasty gwint zewnętrzny

- podwinąć pakuły Iniane i rozsmarować pastę

- skrócić połączenie

### 5. Opakowania handlowe:

- (B870799) Zestaw 28g zawiera:

Pasta do gwintów 20g – 1 szt.

Pakuły Iniane 8g – 1 szt.

- (B870800) Zestaw 200g zawiera:

Pasta do gwintów 100g – 1 szt.

Pakuły Iniane 100g – 1 szt.

### 6. Środki ostrożności:

- szczegóły zawiera Karta charakterystyki preparatu

### 7. Dokumenty / atesty:

PZH, INiG

### 8. Spełnia wymagania norm:

PN - EN 751-2

### 9. Termin przydatności:

10 lat